



Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm

ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner

Auftraggeber: Sieberns & Stepanowicz GmbH
Bohrung: DU1F-201
Ort: Dausenau
Auftragsnummer: e-3759

Erkundungsobjekt

Schleuse Dausenau/Nassau

Teufenmaßstab
1:50

Koordinaten

Rechtswert:

Hochwert:

Höhe ü. NN:

Messbezugspunkt: GOK

Messdatum:	01.10.2025	Bohrlochdurchmesser:	163 mm
Bohrteufe:	7.80 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	0.00 m - 6.98 m (6.98 m)	Quelldatei:	DU1F201.blk
Verrohrung bis:	keine Verrohrung	Messingenieur:	Hr. Ertelt
Wasserstand:	3.65 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Tiefenkala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel					
		Trennflächen - abwicklung	Fall - richtung	Polpunktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen	Klassengröße : 20°	Trennflächen pro Ifdm
		schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schrägschichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel		Klassengrenze (Kreisradius) : Anzahl :	Klassengrenze (Kreisradius) : Anzahl :	magenta : alle Klüfte alle Trennfl. grau : 0
N O S W N	N O S W N		0 90		schwarz / blau	magenta / grün	25 0

