



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm

ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner

Auftraggeber: Sieberns & Stepanowicz GmbH		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten
Bohrung: DU4F-204			
Ort: Dausenau			
Auftragsnummer: e-3759		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:

Messdatum:	01.10.2025	Bohrlochdurchmesser:	163 mm
Bohrteufe:	7.80 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	0.00 m - 7.32 m (7.32 m)	Quelldatei:	DU4F204.blk
Verrohrung bis:	keine Verrohrung	Messingenieur:	Hr. Ertelt
Wasserstand:	0.81 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Tiefenkala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugsystem : Untere Halbkugel						Trennflächen pro lfdm alle Klüfte alle Trennfl. 0	
		Trennflächen - abwicklung		Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°			
		schwarz :	Schichtung, Schieferung			Klassengrenze (Kreisradius) :	Klassengrenze (Kreisradius) :		
		blau :	Schräg- schichtung			Anzahl :	Anzahl :		
	N O S W N	N O S W N	0 90			schwarz / blau	magenta / grün	25 0	

